


# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD, HDS

## ALCOHOL DIACETONA

UN 1148



### SECCIÓN I DATOS GENERALES DE LA HDS

Fecha de elaboración: 7 de Agosto del 2008      Fecha de próxima actualización: 7 de Agosto del 2009

Datos de la empresa que elabora la HDS:      Quimicompuestos, S.A. de C.V.  
 Ave. De la Fundación No. 318 Complejo Industrial Gral.  
 Mariano Escobedo, Escobedo. Nuevo León.  
 TEL. (81) 83 84 83 02, (81) 83 84 83 03, (81) 83 84 84 84  
 Fax (81) 83 84 82 56, C. P. 66050  
 En caso de emergencia:      SETIQ 01 800 00 214 00

### SECCIÓN II DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA

Nombre Comercial:      **ALCOHOL DIACETONA**  
 Nombre Químico:      4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona  
 Sinónimos:      DAA, Diacetona, 4-hidroxi-2-ceto-4-metilpentano, 2-metil-2-pentanol-4-ona, 4-hydroxi-2-ceto-4-metilpentano, acetonildimetilcarbinol.  
 Familia Química:      Cetonas  
 Fórmula:      C<sub>6</sub> H<sub>12</sub> O<sub>2</sub>

### SECCIÓN III IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

#### III.1 IDENTIFICACIÓN

MATERIAL	%	No. ONU	No. CAS	IPVS (IDLH) ppm	LMPE-PPT mg/m <sup>3</sup>	LMPE-CT mg/m <sup>3</sup>	LMPE-P mg/m <sup>3</sup>
Alcohol diacetona	99.0 %	1148	123-42-2	ND	ND	241	50

#### III.2 CLASIFICACION DEL GRADO DE RIESGO

**SALUD 1**      **INFLAMABILIDAD 2**      **REACTIVIDAD 0**      **ESPECIAL NA**

#### III.3 DE LOS COMPONENTES RIESGOSOS

Ciclohexanona, 99%, S - I - R - E: 1 - 2 - 0 - NA

### SECCIÓN IV PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Temperatura de ebullición:	<b>168 °C</b>	Velocidad de evaporación (ac.de butilo 1):	<b>0.3</b>
Temperatura de fusión:	<b>-48 °C</b>	Solubilidad en agua % peso	<b>100 %</b>
Temperatura de inflamación:	<b>59 °C TCC</b>	Presión de vapor mmHg a 25 °C:	<b>ND</b>
Temperatura de auto ignición:	<b>600 °C</b>	% de volatilidad:	<b>100</b>
Densidad a 25 °C:	<b>0.934</b>	Limite inferior de inflamabilidad:	<b>1.8 %</b>
Densidad de vapor (aire = 1):	<b>4.0</b>	Limite superior de inflamabilidad:	<b>6.9 %</b>
Peso molecular:	<b>116.16 g/mol</b>		

Estado físico, color y olor: **Líquido de incoloro a amarillento, olor suave característico.**

## SECCIÓN V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

---

### V.1 MEDIO DE EXTINCIÓN:

Los medios más eficaces son polvo químico seco, espuma resistente a alcoholes, dióxido de carbono, agua pulverizada. No utilizar chorro de agua enérgico por razones de seguridad, para evitar que se disperse el incendio.

### V.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Use equipo de respiración autónoma, con aire comprimido y uso del equipo de bomberos.

### V.3 PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN COMBATE DE INCENDIOS:

Use rocío de agua o neblina para **enfriar contenedores** expuestos al fuego y continúe con chorro de agua hasta después de que el incendio quede extinto.

### V.4 CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:

Extreme precauciones, ya que los vapores de este material son más pesados que el aire, se dispersan a lo largo del suelo y se depositan en áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques) y pueden encenderse al entrar en contacto con llamas, equipo eléctrico, descargas estáticas u otras fuentes de ignición ubicadas a distancia del punto de manejo; produciéndose riesgo de fuego flotante.

### V.5 PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN NOCIVOS PARA LA SALUD:

Los gases de combustión de materias orgánicas deben considerarse siempre como tóxicos por inhalación, en caso de incendio los determinantes de peligro son el monóxido de carbono CO y el Dióxido de carbono, CO<sub>2</sub>. Los vapores son más pesados que el aire.

## SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD

---

### VI.1 CONDICIONES DE:

- a) Estabilidad
- b) Inestabilidad

### VI.2 INCOMPATIBILIDAD:

Evitar agentes oxidantes fuertes, ácidos, líquidos alcalinos y metales.

### VI.3 PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:

Monóxido de carbono y dióxido de carbono.

### VI.4 POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA:

No ocurre

## SECCIÓN VII RIESGO A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

---

### VII.1 EFECTOS AGUDOS:

#### a) INGESTIÓN:

Es posible que los síntomas de exposición incluyan depresión del sistema nervioso central con náusea, dolores de cabeza, mareo y pérdida del conocimiento.

#### b) INHALACION:

Es posible que ocasione irritación de las vías respiratorias y se presente disnea, dolor de cabeza, mareo y tos, desarrollando peligro de edema pulmonar, neumonía y arritmia.

#### c) CONTACTO:

Es posible que el contacto prolongado o repetido reseque la piel y provoque irritación, ocasión irritación en los ojos, incluyendo ardor, dolor y lagrimeo.

## VII.2 EFECTOS CRÓNICOS

Los datos de efectos en animales o humanos son insuficientes. No está clasificada como cancerígeno humano.

## VII.3 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

DL <sub>50</sub> oral en rata	4 g/kg.
DL <sub>50</sub> dérmica en conejo	13 g/kg

Se presenta irritación ocular en animales de experimentación; hay riesgo de toxicidad aguda por inhalación después de la exposición durante 8 horas a una atmósfera enriquecida o saturada y a una temperatura de 20 °C, no se murió ningún animal de ensayo.

## VII.4. DATOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS:

Lavar inmediatamente con agua corriente o solución salina por 15 minutos. Buscar atención médica.

### CONTACTO CON LA PIEL:

Lavar con abundante agua. Remover la ropa y zapatos contaminados. Si la irritación persiste llame a un médico.

### INHALACIÓN:

Retire a la persona del área de exposición, llevarla al aire fresco. Si respira con dificultad pausadamente o no respira administre respiración artificial, oxígeno si es necesario. Buscar atención médica si persisten los síntomas

### INGESTIÓN:

No inducir el vómito y buscar atención médica inmediatamente.

### ANTÍDOTO:

Si se ha ingerido, lavado de estómago con adición de carbón activo. Dar tratamiento sintomático..

## SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

---

Derrames pequeños: Evite el contacto con la piel y los ojos, use el equipo de protección personal, eliminar toda fuente de ignición, chispa o flama, confinar el derrame con diques de arena o absorbente no inflamable. Recoger con material absorbente, eliminar material contaminado según la legislación vigente.

Derrames grandes: formar un dique más adelante del derrame, si existe posibilidad de incendio cubra con espuma resistente al alcohol o usar agua nebulizada, todo el equipo que se use durante el manejo deberá estar conectado eléctricamente a tierra. Evitar que el líquido derramado llegue a las alcantarillas o a espacios confinados, transferir el material a otro contenedor y lavar el área con agua. Colocarse en posición contraria al sentido del viento con respecto al derrame.

## SECCIÓN IX PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA

---

### IX.1 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

En caso de derrames en donde es posible el contacto, usar mangas largas, guantes resistentes a productos químicos y lentes de seguridad con protección lateral. Cuando la concentración en el aire exceda los límites, será necesario usar equipo de respiración autónomo. (SCUBA), y en caso de incendio, use el equipo de bomberos con equipo de respiración autónomo cuando haya emanación de gases. Contar con instalaciones de lavajos, regaderas de emergencia y usar ropa de algodón y zapatos de seguridad.

## SECCIÓN X DATOS SOBRE TRANSPORTACIÓN

---

**X.1** El personal deberá estar debidamente acreditado y capacitado para transportar materiales peligrosos, sus acompañantes deberán de ser personal capacitado ó afín a la compañía. Las unidades destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos, no pueden transportar personas, residuos sólidos municipales, productos alimenticios de consumo humano o animal.

Los envases y embalajes para transportar materiales peligrosos, deben estar herméticamente cerrados, identificados con los datos de la sustancia, llevar marcas indelebles, visibles y legibles.

Las unidades de transporte deben portar una placa metálica inoxidable visible, deberá tener cuatro carteles que identifiquen al material peligroso que se transporte.

### Grupo de envase y embalaje: III

**X.2 Clasificación de la sustancia:** Clase 3, líquido combustible.

**X.3 Número ONU:** 1148

**X.4 Guía de Respuesta en Caso de Emergencia,** GRE 2004, No. 129

## SECCIÓN XI DATOS SOBRE ECOLOGÍA

---

El material es factiblemente degradable. Información ecotóxica:

CL <sub>50</sub>	420 mg/L	tiempo exposición: 96 H	en peces, <i>Lepomis macrochirus</i>
CE <sub>50</sub>	9,000 mg/L	tiempo exposición: 24 H	en dafnias, <i>Daphnia magna</i>
CE <sub>50</sub>	500 mg/L	tiempo exposición: 8 días	en algas, <i>Microcystis aeruginosus</i>
CE <sub>50</sub>	825 mg/L	tiempo exposición: 16 H	en bacterias, <i>Pseudomonas putida</i>

## SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES

---

### XII.1 MANEJO:

Usar ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores.  
 Cerrar los contenedores cuando no se estén utilizando, y abrirlos lentamente para liberar la presión.  
 Aterrizar los contenedores y recipientes.  
 No presurice, corte, caliente o solde los recipientes.  
 Evite el contacto con la piel, ojos y ropa así como respirar los vapores.  
 Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después del manejo.  
 Descontaminar la ropa sucia antes de reutilizarla.

### XII.2 TRANSPORTE:

El transporte de este producto debe efectuarse mediante sistemas cerrados y no debe utilizarse presión de aire para la descarga.  
 Cumplir con la normatividad federal, estatal y local aplicable para el transporte de materiales y residuos peligrosos.

### XII.3 ALMACENAMIENTO:

Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar fuego.  
 Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso impermeable.  
 No almacenar con materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes.  
 Los tanques de almacenamiento pueden ser cilíndricos verticales, deben estar conectados eléctricamente a tierra, contar con respiraderos o venteos equipados con arrestadores de flama con válvulas de presión-vacío y estar colocados dentro de diques de contención.

### XII.4 OTRAS PRECAUCIONES:

Los envases vacíos pueden contener residuos, por lo tanto manéjelos de la misma forma que los recipientes llenos. No use los recipientes vacíos sin limpieza comercial, tampoco los utilice para almacenar agua para consumo humano.

#### REFERENCIAS:

- > HOJA DE SEGURIDAD DEL PROVEEDOR O FABRICANTE
- > POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS, PUBLICACIÓN NIOSH NO. 149-2005.
- > NOM-018-STPS-1999.
- > REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
- > GUIA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA, GRE 2004.